

									
SPECIFICITES TECHNIQUES - 2026 / 2027			LUX	ETENDARDS	BACHES TENDUES <i>Rétroéclairées ou éclairées par projection</i>	ADHESIFS	ADHESIFS GALERIES	NUMERIQUE PORTRAIT <i>Format statique ou video au choix</i>	NUMERIQUE PAYSAGE <i>Format statique ou video au choix</i>
Références			Tous réseaux LUX	Tous réseaux ETENDARDS	LC 01, 02, LC 03, LC 04, LC 06, LC 07, LC 09, LC 20, LC 32, LC 39	LC 10, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 41, 51	GT 01 à 11	Tous formats digitaux portraits	Tous formats digitaux paysages
Format Video	A communiquer à votre graphiste	Durée de spot (numérique)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	10 secondes	10 secondes
		Taille fichier en pixels (largeur x hauteur)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1080x1920	1920x1080
		Format	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	MP4	MP4
		Encodage	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Codec standard H.264, max 25 images / sec	Codec standard H.264, max 25 images / sec
		Ratio	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 :1	1 :1
		Mode	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Progressif non entrelacé	Progressif non entrelacé
		Débit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	10 Mo/s minimum, 12 Mo/s maximum	10 Mo/s minimum, 12 Mo/s maximum
Format Statique	A communiquer à votre graphiste	Format fichier	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	JPG ou PNG	JPG ou PNG
		Format total (largeur x hauteur)	120 x 176 cm	Ostende: 81 x 126 cm Tunnel Louis II: 80 x 120 cm	Spécifique à chaque référence Consulter le guide	Spécifique à chaque référence Consulter le guide	Spécifique à chaque référence Consulter le guide	n/a	n/a
		Format visible (largeur x hauteur)	Il est demandé de concentrer toutes les informations graphiques importantes (logos, textes, éléments critiques) à au moins 10 cm de chaque bord du support.	Il est demandé de concentrer toutes les informations graphiques importantes (logos, textes, éléments critiques) à au moins 10 cm de chaque bord du support.	Il est demandé de concentrer toutes les informations graphiques importantes (logos, textes, éléments critiques) à au moins 10 cm de chaque bord du support. Merci d'intégrer un repère de pose sur le haut du fichier (trait fin horizontal max 0,5	Il est demandé de concentrer toutes les informations graphiques importantes (logos, textes, éléments critiques) à au moins 10 cm de chaque bord du support.	Il est demandé de concentrer toutes les informations graphiques importantes (logos, textes, éléments critiques) à au moins 10 cm de chaque bord du support.	n/a	n/a
		Taille fichier en pixels (largeur x hauteur)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1080x1920	1920x1080
		Durée de spot (Numérique)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	10 secondes	10 secondes
		Résolution format final	Minimum 300 dpi, CMJN	Minimum 300 dpi, CMJN	Minimum 200 dpi, CMJN	Minimum 200 dpi, CMJN	Minimum 300 dpi, CMJN	Minimum 300 dpi	Minimum 300 dpi
		Date limite de remise des fichiers (numériques)	A convenir avec votre imprimeur	A convenir avec votre imprimeur	A convenir avec votre imprimeur	A convenir avec votre imprimeur	A convenir avec votre imprimeur	10 jours ouvrés avant début de campagne	10 jours ouvrés avant début de campagne
	A communiquer à votre imprimeur	Grammage	150 gr/m2	150 gr/m2	De 450 à 650 gr/ m²	n/a	n/a	n/a	n/a
		Support	Pour affichage unique (une seule pose): Papier blanc, mat pour caisson rétro éclairés Pour affichage multiple (plusieurs campagnes): Imprimer sur support synthétique polyéthylène type Tyvek ou Duratran. Conforme à la norme REH (résistance en milieu humide)	Pour affichage unique (une seule pose): Papier couché blanc mat Pour affichage multiple (plusieurs campagnes): Imprimer sur support synthétique polyéthylène type Tyvek Conforme à la norme REH (résistance en milieu humide)	Bâche diffusante (backlit) recyclable ou biodégradable pour caisson rétroéclairé, type Isermatic KPSS, gamme Crystal (jonc face avant, finition par cornière d'habillage). Le matériau doit résister aux intempéries, UV, tension mécanique.	Vinyle adhésif enlevable - qui ne laisse pas de résidus sur la surface après retrait - colle grise, finition pelliculée mate. L'emplacement publicitaire devra être rendu en bon état, libre de tout résidu de colle. Ne pas utiliser d'objets contendants pour retirer l'adhésif afin d'éviter de rayer le support.	Adhésif diffusant colle enlevable. Pelliculage mat recommandé. L'emplacement publicitaire devra être rendu en bon état, libre de tout résidu de colle. Ne pas utiliser d'objets contendants pour retirer l'adhésif afin d'éviter de rayer le support.	n/a	n/a
		Format d'impression <i>Fond perdu à ajouter vs fichier HR</i>	Format d'impression = format total du support	Format d'impression = format total du support	Fond perdu minimum 0,2 m à ajouter sur toute la périphérie. Si un repère de pose n'a pas été initialement intégré dans les fichiers, merci de l'ajouter avant impression afin de faciliter le positionnement précis de la bâche sur le caisson lors de l'installation un repère de pose sur le haut du fichier (trait fin horizontal max 0,5 cm en taille réelle).	Format d'impression = format total du support	Format d'impression = format total du support	n/a	n/a
		Type d'impression	Impression numérique haute définition en double passe calibrée au recto. Pour affichage unique (posters papier) : pour améliorer les contrastes il est recommandé de procéder à une impression verso monochrome	Impression numérique haute définition	Impression numérique haute définition en double passe calibrée pour rétroéclairage, garantissant une luminosité homogène et des couleurs intenses même sur grands formats.	Impression numérique haute définition en double passe calibrée	Impression numérique haute définition en double passe calibrée	n/a	n/a
		Emballage	en rouleaux	en rouleaux	Selon la convenance de votre imprimeur & installateur	Selon la convenance de votre imprimeur & installateur	Selon la convenance de votre imprimeur & installateur	n/a	n/a
		Quantité	10 (+2)	6 (+ 2) - Ostende 10 (+2) - Tunnel Louis II	1	1	1	n/a	n/a
		Date limite de livraison	10 jours ouvrés avant début de campagne	10 jours ouvrés avant début de campagne	Installation via votre prestataire externe, qui devra demander les autorisations nécessaires *	Installation via votre prestataire externe, qui devra demander les autorisations nécessaires *	Installation via votre prestataire externe, qui devra demander les autorisations nécessaires *	n/a	n/a

* Installation via votre prestataire externe, qui devra demander l'autorisation d'utilisation de la voie publique nécessaire au CIGM et le cas échéant réserver des places de stationnement auprès de la Police Municipale.